








**HamaisPro****FIXATION UNIVERSELLE POUR TRÉPIEDS
FIXPOD**EN 795:2012/B
TS 16415:2013/B**FR**

FR – ATTENTION : Avant toute utilisation du dispositif, il faut lire attentivement et comprendre le mode d'emploi.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

La fixation universelle pour trépiéds constitue un point d'ancrage conforme aux normes EN795, EN1496 et au document TS16415 et peut être utilisée en tant que composant d'équipements de protection contre les chutes de hauteur. La fixation FIXPOD permet de monter des treuils pour marchandises et pour le sauvetage sur les trépiéds pour marchandises ou personnes, conformément au tableau n°1.

La fixation FIXPOD se compose de deux pièces de tôle zinguées galvanisées. La première de ces pièces de tôle (la base) est équipée d'une prise spéciale pour la connexion de treuils et possède trois rangées de trous pour le montage du couvercle. La deuxième pièce en tôle (le couvercle) peut être fixée à l'aide de ses dents pliées sur une des trois rangées de trous dans la base (en fonction de la taille du profil du pied). Pour serrer la poignée sur le pied, il faut utiliser la manette réglable passant par le trou du couvercle et vissée dans l'écrou à river fixée à la base. Tous les éléments de la fixation sont reliés par des cordes, ce qui permet de ne pas les perdre. La fixation peut être montée à n'importe quel niveau sur le pied extérieur. Afin d'éviter tout glissement spontané de la fixation le long du pied pendant le travail avec une charge, il est conseillé d'utiliser une des deux cordes reliant le couvercle au support du trépiéd. Les cordes ont des longueurs différentes (une est destinée au trépiéd HPTM9 et l'autre au trépiéd HPTM13/HPTM15).

Schéma 1 - Schéma général du dispositif

Schéma 3 - Dimensions générales du dispositif

CHARGE DE TRAVAIL ET RÉSISTANCE**a) RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX**

Charge de rupture minimale (MBS) : 21kN.

Le dispositif peut être chargé par une force de travail dans la direction le long du pied auquel est fixé la fixation dans la direction conforme à celle de la sortie du câble du treuil.

La charge maximale que le dispositif peut transmettre sur la construction pendant le travail est de 10 kN.

Si le dispositif est utilisé en tant qu'élément d'un système antichute, l'utilisateur doit être équipé d'un élément limitant les forces dynamiques s'exerçant sur lui pendant l'arrêt de la chute à, au maximum, 6kN.

b) CONCERNANT LES TREUILS POUR MARCHANDISES

Charge de travail maximale (WLL) : 1000 kg Coefficient d'utilisation (SF) : 2,1:1.

c) POUR LES TREUILS DE SAUVETAGE (PPE)

Charge de travail maximale (WLL) : 200 kg Coefficient d'utilisation (SF) : 10:1.

La charge de travail du dispositif de sauvetage utilisé ne peut être supérieure à 200 kg.

Schéma 2 – Direction de charge admise

TRANSPORT ET POIDS

Poids du dispositif complet : 2,25 kg.

L'équipement de protection individuelle doit être transporté en emballages le protégeant contre tout dommage et contre l'humidité, par exemple en sacs en tissu étanche ou en caisses ou valises en acier ou en plastique.

CONSERVATION ET STOCKAGE

L'équipement de protection individuelle doit être nettoyé et désinfecté de manière à ne pas abîmer le matériau à partir duquel le dispositif a été fabriqué. Pour les matériaux textiles (les sangles, les cordes), il faut utiliser des produits nettoyants destinés aux tissus délicats. Peut être lavé à la main ou en machine. Bien rincer. Les éléments en plastique doivent être lavés uniquement avec de l'eau. L'équipement mouillé pendant le nettoyage ou pendant l'utilisation doit être bien séché en conditions naturelles, loin de toute source de chaleur. Les pièces et les mécanismes en métal (les ressorts, les gonds, les cliquets) peuvent être légèrement lubrifiés de manière périodique afin d'améliorer leur fonctionnement. L'équipement de protection individuelle doit être conservé emballé en vrac, dans des pièces bien ventilées et sèches, protégé contre l'action de la lumière, des rayons UV, contre les poussières, les objets tranchants, les températures extrêmes et les substances caustiques.

MARQUAGE

Éléments du marquage

a) Nom / type du dispositif

b) Numéro de catalogue

c) Numéro de série du dispositif

d) Mois et année de fabrication

f) Marquage CE et numéro de l'organisme notifié responsable pour le contrôle du processus de fabrication des dispositifs

j) Numéro / année / classe de la norme européenne

g) Nombre d'utilisateurs simultanés maximum

h) Poids maximal de l'utilisateur

i) Attention : Lisez le mode d'emploi

j) dispositif pour marchandises

k) Charge de travail maximale et charge de rupture maximale

l) Marquage du fabricant ou du distributeur

m) Etiquette de contrôle

Schéma 5 - Emplacement du marquage

INSTALLATION DU DISPOSITIF FIXPOD SUR LE PIED DU TRÉPIÉD

La fixation universelle FIXPOD peut être fixée sur les trépiéds. En fonction de la taille du pied du trépiéd il faut fixer au préalable le couvercle à la base dans une des trois positions.

a) Choisir la position adaptée du couvercle par rapport à la base de la poignée UTB :

A- HPTM6 / HPTM12 / HPTM12-2 / HPTM13

B- HPTM15

C- HPTM1 / HPTM9 / HPTM9-W

Schéma 6 – Positions de montage du couvercle par rapport à la base

b) Placer la fixation sur le pied du trépiéd.

c) Serrer la fixation à l'aide de la manette réglable.

d) Fixer la corde limitant les déplacements de la poignée le long du pied entre le couvercle de la poignée et le support du trépiéd. La corde est disponible en deux longueurs (1,0 m pour le trépiéd HPTM9 et 1,25 m pour le trépiéd HPTM13/HPTM15).

Le montage de la corde est obligatoire pour le travail avec des charges supérieures à 200 kg. Dans le cas des dispositifs de sauvetage (jusqu'à 200 kg), lorsque la poignée est bien serrée sur le pied, elle ne devrait pas glisser et il n'est pas nécessaire d'utiliser une corde.

e) Tendre la corde reliant la poignée au support et serrer à fond la poignée sur le pied.

INSTALLATION DES TREUILS SÉRIE HPRUP

Les treuils de la série HPRUP suivantes peuvent être installés directement sur la fixation universelle :

HPRUP502U20, HPRUP50615.

Les treuils listés ci-dessus sont équipés d'un connecteur UTB monté de manière permanente (réf. : AT017-330), adaptée à la prise dans la fixation. Le montage correct des treuils de la série HPRUP est illustré sur l'exemple du treuil HPRUP50615.

Schéma 8 – Connecteur fixé de manière permanente sur les treuils

Le connecteur UTB possède un crochet et un trou pour le montage de la tige dont est équipée la fixation FIXPOD.

a) Monter le treuil sur la poignée de manière à ce que le crochet se fixe sur la tige inférieure de la poignée.

b) Sortir la tige de montage en appuyant de manière simultanée sur le bouton rouge.

c) Serrer le treuil avec le connecteur sur la poignée et sécuriser la connexion à l'aide de la broche. La broche doit être poussée à fond. Les ailes à l'extrémité de la broche sécurisent la tige et assurent qu'elle restera en place.

RÈGLES PRINCIPALES CONCERNANT L'UTILISATION DE L'ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL DE PROTECTION CONTRE LES CHUTES DE HAUTEUR

L'équipement de protection individuelle peut être utilisé uniquement par des personnes formées à son usage.

L'équipement de protection individuelle ne doit pas être utilisé par des personnes dont l'état de santé peut influencer sur la sécurité pendant l'utilisation quotidienne ou en mode de secours.

Il faut préparer un plan de sauvetage qui pourra être implémenté en cas de besoin pendant le travail.

Lorsqu'on est en suspension dans l'équipement de protection individuelle (par exemple après l'arrêt d'une chute), il faut faire attention aux symptômes causés par la suspension.

Afin d'éviter les conséquences négatives de la suspension, il faut s'assurer qu'un plan de sauvetage adapté à bien être préparé. Il est conseillé d'utiliser des sangles de soutien.

ed-1/04.03.2020



0000356

